



زياتي إيكو عالي اللمعة

الوصف:



طلاء نهائي أساسه راتنج ألكيدي عالي الجودة يستخدم كوجه نهائي لامع في أنظمة الطلاء الألكيدية. ويتميز بسترته الممتازة ونعومته الفائقة

الخواص الفنية:



- الوزن النوعي: 1.07 غ/سم³
- المحتوى الصلب: 35.7%
- معدل الانتشار النظري: 15 م²/ل (52 م²/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 2 ساعة - الجفاف النهائي: 24 ساعة
- نقطة الوميض: 39 درجة مئوية
- حجم العبوة: جالون 3.5 لتر - 750 مل - 350 مل
- لتخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- * للاستخدام الداخلي
- * احتفاظه الجيد باللون واللمعة
- * يتميز بانسيابيته العالية
- * قابل للتنظيف
- * سهل التطبيق
- * عديم الاصفرار

تعليمات الاستخدام:



- يمكن التطبيق بواسطة الرول او الفرشاة بعد تمديده بالوايت سبريت بنسبة 30-35% يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات يجب ان يكون السطح مؤسسا بطلاء بطانة اندركوت مناسب لزيادة سماكة والتصاق منظومة الطلاء