



طلاء همروك جمس

الوصف:



طلاء أساسه راتنج ألكيدي خاص, يعطي السطح عند الرش مظهرا منتظما مموجا خاصا، مطروق الشكل، حيث يعمل على اخفاء عيوب السطح الصغيرة.

الخواص الفنية:



- الألوان المتوفرة: فضي - أسود - أخضر - أزرق - نحاسي - ذهبي
- الوزن النوعي: 0.97 ± 0.03 غ/سم³ -المحتوى الصلب: $49\% \pm 3$
- معدل الانتشار النظري: 14.2 م²/ل (42.6 م²/كالون) عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة , علماً أن سماكة الطبقة المنصوح بها عند البخ 60 ميكرون لاعطاء التأثير المناسب.
- الجفاف الأولي: 1 ساعة -الجفاف النهائي: 24 ساعة
- نقطة الوميض: 24 درجة مئوية -حجم العبوة: جالون 3 لتر - 725 مل
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *للاستخدام الداخلي والخارجي
- *التصاق ممتاز على السطوح المعدنية.
- *مقاومة ممتازة لتأثير العوامل الجوية
- ويتحمل درجات الحرارة العالية
- *مقاوم جيد للخدش والتصادم
- *سهل التطبيق
- *سريع الجفاف
- *خال من الرصاص

تعليمات الاستخدام:



- يتم التطبيق بواسطة البخ وذلك بعد تمديده بمادة التمر بنسبة 15-25%
- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات
- يتم بخ السطح بعد تحضيره بطبقة واحدة فقط. سماكة طبقة الطلاء , نسبة التخفيف , ضغط البخ وطريقة الإستعمال لها تأثيرا كبيرا على طبيعة وشكل النتيجة النهائية للهمروك