



## سـلـر مائـي

### الوصف:



طلاء مائي شفاف عالي الجودة عالي التغلغل يستخدم لغلق مسام الأسطح وتقليل نسبة امتصاص السطح للطلاء وزيادة قوة الالتصاق بينهما.

### الخواص الفنية:



- اللون : شفاف
- الوزن النوعي: 1.01 غ/سم<sup>3</sup> -المحتوى الصلب: 11.6 %
- معدل الانتشار النظري: 61.5 م<sup>2</sup>/ل (209 م<sup>2</sup>/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 1 ساعة -الجفاف النهائي: 6 ساعات
- نقطة الوميض: غير مشتعل
- حجم العبوة: برميل 12.5 كغ - غالون 3.5 كغ
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

### المزايا والخصائص:



- \*للاستخدام الداخلي والخارجي
- \*يقلل من كمية الطلاء المستخدم
- \*يساعد على زيادة قوة التصاق الطلاء بالأسطح.
- \* مقاومة ممتازة للبكتيريا والعفن
- \*سريع الجفاف
- \*سهل التطبيق
- \*عديم الرائحة

### تعليمات الاستخدام:



- يتم التطبيق بواسطة الرول او الفرشاة أو البخ وذلك بعد تمديده بالماء بنسبة 1:1
- تحضير السطح : يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الغبار وخالياً من أي آثار للزيوت والشحوم كما يجب إزالة القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق في حال وجود أطلية قديمة على السطح.